



WHITE SPIRIT DA

IDENTIFICATIE VAN DE STOF

Synoniemen : Nafta (aardolie), waterstofbehandelde zware
Formule :
EC-nummer : 265-150-3
UN-nummer : 1300

CAS-nummer : 64742-48-9
EG-catalogusnummer : 649-327-00-6
BIG-nummer : 30164



Interne classificatie BIG

GEVAREN

DSD	CLP
Classificatie en etikettering op basis van de eigenschappen en volgens de aanbevelingen van CONCAWE	Indeling en etikettering volgens Verordening (EG) nr. 790/2009, 1ste aanpassing van Verordening (EG) nr. 1272/2008 – Bijlage VI en na aanpassing volgens CONCAWE
 R10 Ontvlambaar R38 Irriterend voor de huid R51/53 Giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken R65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken R67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken	 Signaalwoord: Gevaar H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

GEVAARLIJKE ONTBINDINGSPRODUCTEN / REACTIES

Bij verbranding: vorming van CO en CO₂.

PERSOONLIJKE BESCHERMING

 Materiaal beschermkleding Geen gegevens beschikbaar	Gasmasker met filtertype A bij conc. in de lucht > blootstellingsgrenswaarde Handschoenen Gelaatsscherm Beschermkleding
---	--

EERSTEHULPMAATREGELEN

Inademing: Breng het slachtoffer in de frisse lucht. Bij ademhalingsproblemen: arts/medische dienst raadplegen.

Contact met de huid: Onmiddellijk met veel water spoelen. Gebruik van zeep toegestaan. Slachtoffer naar arts brengen als irritatie aanhoudt.

Contact met de ogen: Onmiddellijk met veel water spoelen. Geen neutralisatiemiddel gebruiken. Slachtoffer naar oogarts brengen als irritatie aanhoudt.

Bij inslikken: Mond spoelen met water. Antigifcentrum raadplegen (www.big.be/antigif.htm). Indien men zich onwel voelt: medische dienst/arts raadplegen. Bij inname van grote hoeveelheden: snel naar ziekenhuis.

BRANDBESTRIJDINGSMATREGELEN

Geschikte blusmiddelen: Polyvalent schuim. BC-poeder. Koolzuur.


Niet geschikte blusmiddelen: Geen te mijden blusmiddelen gekend.

Specifieke risico's: Kan ontsteken door vonken.

Specifieke methoden: Bij brand/hitte: boven de wind blijven. Bij brand/hitte: evacuatie overwegen. Bij brand/hitte: omwonenden deuren en ramen laten sluiten. Bij verhitting/verbranding: ademluchttoestel.

Algemeen advies: Bodem- en waterverontreiniging voorkomen. Binnendringen in riool verhinderen.



ARBEIDSGRENSWAARDEN					
België: White spirit		Nederland: Stoddard solvent (White Spirit)		USA: Stoddard solvent	
Tijdsgewogen	Kortetijds waarde	Tijdsgewogen	Kortetijds waarde	Tijdsgewogen	Kortetijds waarde
100 ppm 533 mg/m ³	- ppm - mg/m ³	100 ppm (Indicatief) 575 mg/m ³ (Indicatief)		100 ppm	
FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN			TOXICOLOGISCHE INFORMATIE		
Verschijningsvorm : Vloeistof Kleur : Kleurloos Geur : Kenmerkende geur Kookpunt : 145 - 200 °C Dynamische viscositeit : (25 °C) 0.001 Pa.s Smeltpunt : < -20 °C Dampdruk (20°C) : > 1 hPa Relatieve dichtheid : (15 °C) 0.8 Vlampunt : 36 °C Explosiegrenzen : 0.6 - 7.0 vol % Oplosbaarheid in water : < 0.1 g/100 ml Log Kow : 4.8 - 5.6 Reukgrens : Geen gegevens beschikbaar			Acute toxiciteit Inademing: BIJ BLOOTSTELLING AAN HOGE CONCENTRATIES: Irritatie luchtwegen. Neusslijmvliesirritatie. Hoesten. Droge keel/keelpijn. Depressie centraal zenuwstelsel. Contact met huid: Prikkeling/irritatie van de huid. Rode huid. Contact met de ogen: Irritatie van het oogweefsel. Gestoord gezichtsvermogen. Roodheid van het oogweefsel. Bij inslikken: Buikpijn. Misselijkheid. Kans op aspiratiepneumonie. Chronische toxiciteit Risico voor ongeboren vrucht onduidelijk.		
HANTERING, OPSLAG EN MORSEN					
Hantering: In orde met de wettelijke normen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Verontreinigde kleding reinigen. Afval niet in de gootsteen lozen. Niet met perslucht overpompen. Normale hygiëne. Verpakking goed gesloten houden.					
Technische maatregelen / Voorzorgsmaatregelen: Vonkvrije, explosieveilige apparatuur/verlichting gebruiken. Verwijderd houden van open vuur/warmte. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen/vonken. Maatregelen treffen tegen elektrostatische opladingen. Regelmatig concentratie in de lucht meten. Werken in open lucht/onder plaatselijke afzuiging/met ventilatie of met ademhalingsbescherming.					
Opslag: BIJZONDERE EISEN: afsluitbaar, correct geëtiketteerd, beantwoorden aan de wettelijke normen. Plaats kwetsbare verpakking in een stevige houder. Beschermen tegen directe zonnestralen. Opvangkuip voorzien. Reservoir van aarding voorzien. PRODUCT VERWIJDERD HOUDEN VAN: warmtebronnen. ontstekingsbronnen.					
Maatregelen bij morsen: Vrijkomend product in geschikte vaten opvangen/overpompen. Lek dichten, toevoer afsluiten. Morsvloeistof indammen. Apparatuur/recipiënten aarden. Niet met perslucht overpompen. Morsvloeistof absorberen in absorptiemiddel. Geabsorbeerd product opscheppen in afsluitbare vaten. Morsstof/restant zorgvuldig verzamelen. Tanks na beschadiging/afkoeling leegmaken. Bevuilde oppervlakten reinigen met een overmaat water. Verzameld product overdragen aan producent/bevoegde dienst. Na werkzaamheden kleding en materiaal reinigen.					
INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER (ADR)					
Proper shipping name : kunstterpentijn (white spirit)		UN-nummer : 1300		Identificatienummer van het gevaar : 30	
Hazchemcode : 3Y		Klasse : 3		Verpakkingsgroep : III	
Classificatiecode : F1		Tunnelbeperkingscode : (D/E)		Ericardnummer : 3-05	
Etiketten: 		Merkteken milieugevaarlijke stof: 